

Försäkran om överensstämmelse, Produktfamilj Lyssand Utåtgående Trä

Inwido Produktion AB försäkrar härmed att nedanstående produkt överensstämmer med nedan angivna funktionsegenskaper som anges i europastandarden EN 14351-1:2006+A1:2010 ”Windows and doors, performance characteristics Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics”.

Försäljning Lyssand Treindustri AS
Ulsmågvegen 7
N-5224 Nesttun

Varumärke Lyssand

Tillverkare/Enhet Inwido Produktion AB, Vetlanda & Lenhovda

Produktfamilj **Lyssand Utåtgående Trä**
Utåtgående fönster, fasta fönster och fönsterdörrar med trästomme samt vädringsluckor med trästomme.
Glasalternativ 2-glas eller 3-glas.

Produkttyper och modellbeteckningar

Produkttyper	Modellbeteckningar
Utåtgående fönster	
Vridfönster 3-glas	STS, STS2, STS3
Vridfönster 2-glas	STS 2-gl, STS2 2-gl, STS3 2-gl
Sidhängt fönster 3-glas	SSH, SSH2, SSH3
Sidhängt fönster 2-glas	SSH 2-gl, SSH2 2-gl, SSH3 2-gl
Överkantshängt fönster 3-glas	STH
Överkantshängt fönster 2-glas	STH 2-gl
Utåtgående fönsterdörr	
Sidhängd fönsterdörr 3-glas	SBD, SBD2
Sidhängd fönsterdörr 2-glas	SBD 2-gl, SBD2 2-gl
Fast fönster	
Fast karm 3-glas	SFK, SFK2, SFK3
Fast karm 2-glas	SFK 2-gl, SFK2 2-gl, SFK3 2-gl

Funktionsegenskaper

Egenskap	Standard för klassning	Klass
Vattentätet	EN 12208	9A
Motstånd mot vindlast	EN 12210	3C
Lufttätet	EN 12207	4
Belastningsförmåga hos barnsäkerhetsbeslag	EN 14351-1, pkt 4.8	Godkänd

Avsett användningsområde Bostäder och lokaler

Anvisningar för transport, lagring, montering och underhåll Enligt Lyssands installations och underhållsinstruktioner, och FDV dokumentation för TS, SH, FK och BD.

Se vidare www.Lyssand.com

Farliga ämnen Produkterna innehåller ej eller avger inte för miljö eller människan farliga substanser.

Provningslaboratorium Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås

Vetlanda 2016-03-01

Mikael Carleson
Verkställande direktör

Redovisning av värmeledningskoefficient för Lyssand Utåtående Trä

Bilaga redovisar u-värde för produktgruppen Lyssand Utåtående Trä för punkt 4.12 enligt EN 14351-1:2006+A1:2010 till prestandadeklaration 60-29-350,-350-A. Värmeledningskoefficient enligt EN ISO 10077-2 anges med högsta och lägsta u-värde för angiven produkts möjliga glasalternativ vid 3-glas standardkonfiguration utifrån referensstorlek enligt angiven standard.

Produkt	Glasalternativ	U-värde enligt EN ISO 10077-2
STS, STS2, STS3	Energi	0,90
	Standard	1,3
STS 2-gl, STS2 2-gl, STS3 2-gl	Energi	1,3
	Standard	1,3
SSH, SSH2, SSH3	Energi	0,90
	Standard	1,3
SSH 2-gl, SSH2 2-gl, SSH3 2-gl	Energi	1,3
	Standard	1,3
SBD, SBD2	Energi	0,85
	Standard	1,3
SBD 2-gl, SBD2 2-gl	Energi	1,3
	Standard	1,3
SFK, SFK2, SFK3	Energi	0,93
	Standard	1,3
SFK 2-gl, SFK2 2-gl, SFK3 2-gl	Energi	1,3
	Standard	1,3
STH	Energi	0,90
	Standard	1,3
STH 2-gl	Energi	1,3
	Standard	1,3