

# INWIDO

*Great Windows & Doors*

**Forvaltning - Drift - Vedlikehold**

**Lyssand Skyvedør**

## **Leverandør**

Lyssand Treindustri AS  
Ulsmågveien 7, 5224 Nesttun  
Internett: [www.lyssand.com](http://www.lyssand.com)

Telefon: 56 30 33 00  
Telefax: 56 30 33 30  
E-post: [firmapost@lyssand.com](mailto:firmapost@lyssand.com)

## **1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Leveres i hvitmalt utførelse med Eneriglass.

### **Antatt levetid/brukstid**

*Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.*

## **2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

### **Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Rengjøres med vanlig grønnsåpevann, benytt salmiakk på vanskelige flekker. Flekker av harpiks, tusj og lignende fjernes med rødsprit. Glassene bør ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.

### **Ettersyn/kontroll**

Kun normalt ettersyn som funksjonskontroll og ettersyn av overflater er nødvendig.

### **Vedlikeholdsinstruks og –intervall**

Ny overflatebehandling etter 3-10 år, avhengig av værekspnering.  
Se NBI-blad: 620.015 Intervaller for drift og vedlikehold.

### **Fuktbestandighet**

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

## **3. MILJØPÅVIRKNING**

### **Anbefalt utluftingstid / Inneklimatelevant tidsverdi**

#### **Emisjon**

#### **Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

### **Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**

#### 4. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

*Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.*

**Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

#### 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600

*\*Informasjonen gjelder for følgende NOBB modul: 26630400*

**Varianter:**

GLASS: Energiklasse Plus m/ Sikkerhet - 2 lag glass H4-15-3/3.1E(1) Press-Glas  
Overflate Behandling: Hvit S0502-Y

## **Vedlikeholdsanvisning for Lyssand produkter**

### **1. Smøring**

Alle bevegelige deler må oljes jevnlig for å beholde en god funksjon. Glideskinner må holdes rene for støv og skitt, - og smøres med vaselin.

### **2. Utvendig overflate**

Utvendig må produktene ha tilstrekkelig med beis eller maling for å hindre at fuktighet trenger inn i treverket. Det bør brukes en overflatebehandling som er anbefalt for vinduer og dører.

### **3. Innvendig overflate**

Det anbefales at den innvendige behandlingen er tettere enn den utvendige. Pass til enhver tid på at det ikke ligger fuktighet eller vann på treverket, fordi dette vil føre til misfarging og skader.

### **4. Tettelister og beslag**

Tettelister og beslag må ikke overmales eller utsettes for mekanisk påvirkning, fordi dette vil ødelegge funksjonen.

### **5. Renhold**

Det anbefales at produktene til enhver tid holdes rene for støv eller skitt. Til rengjøring bør det brukes vann og mild såpe for å unngå skade på overflatebehandling og treverk.